Klemsan®



KLECARD

CE UK CA

Sipariş Bilgileri / Ordering Information	
Siyah / Black	806 000
Teknik Veriler / Technical data	
Ambalaj Adeti / Packing Unit	1
Teknoloji / Technology	Termal Transfer / Thermal transfer
Kalite / Quality	300 x 600 dpi
Hız / Speed	Saniyede 1 inc'e kadar / Up to 1 inch per second
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.	15 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.	35 °C
Yazdırılabilir Alan / Printable area	105 x 140 mm max
Enerji / Energy	24V DC / 3.75A
Sertifikasyon / Certification	CE
Baskı Direnci / Print resistance	CEI 16-7, EN 60950-1, EN 61010-1, EN 60464-2
Ağırlık / Weight	9,5 Kg
Grafikler / Graphics	Bitmaps, barcodes, vectors, text
Ekran / Human interface	2 Tuş, 2 x 16-digit LCD Ekran / 2 button, 2 x 16-digit LCD Display
Diğer / Other	Ribon Tasarruf Algoritması / Ribbon saving algorithm
	Gömülü Termal Kafa Koruma Sistemi / Bulit-in printhead monitoring
	Termal Kafa Sıcaklık Sensorü / Automatic printhead temperature detection
	Gömülü Tanı Testleri / Built-in diagnostic tests
Boyutlar / Dimensions	
Genişlik / Width	230 mm
Uzunluk / Length	244 mm
Yükseklik / Height	393 mm