
Klemsan®



PYK 1,5

Sipariş Bilgileri / Ordering Information	
Gri / Grey	307 009
Bej / Beige	307 000
Renk Kodları / Color Codes	
(Mavi / Blue ... ...1) - (Yeşil / Green ... ...2) - (Sarı / Yellow ... ...3) - (Kırmızı / Red ... ...4) - (Siyah / Black ... ...5) - (Beyaz / White ... ...6) - (Turuncu / Orange ... ...7)	
Teknik Veriler / Technical data	
Kat Sayısı / Number of levels	1
Bağlantı sayısı / Number of connections	2
İzolasyon malzemesi / Insulating material	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94	V2
Ambalaj Adeti / Packing Unit	80 pcs.
Maksimum yük akımı / Maximum load current	24 A (2,5 mm² iletken kesit alanı) 24 A (with 2,5 mm² conductor cross section)
Nominal darbe gerilimi / Rated surge voltage	8 Kv
Kirlilik sınıfı / Pollution degree	3
Darbe gerilim kategorisi / Surge voltage category	III
İzolasyon malzeme grubu / Insulating material group	I
Standarda uygun bağlantı / Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Nominal akım IN / Nominal current IN	17,5 A (1.5 mm² için) / 17,5 A (at 1.5 mm²)
Nominal gerilim UN / Nominal voltage UN	800 V
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.	-55 °C
Boyutlar / Dimensions	
Genişlik / Width	4,2 mm
Uzunluk / Length	53,3 mm
Yükseklik MR 35x7,5 / Height MR 35x7,5	43 mm
Yükseklik MR 35x15 / Height MR 35x15	50,5 mm
Bağlantı Verileri / Connection data	
Bağlantı tipi / Connection method	Push-in bağlantı / Push-in connection
Tek damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid min.	0,34 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid max.	2,5 mm²
İletken kesit alanı AWG/kcmil min. / Conductor cross section AWG/kcmil min.	22 AWG
İletken kesit alanı AWG/kcmil max. / Conductor cross section AWG/kcmil max	14 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded min.	0,34 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded max.	1,5 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü / Conductor cross section stranded sleeve min.	0,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksükü / Conductor cross section stranded sleeve max.	1,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı ikiz yüksüklü / 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve	0,5 mm²
Minimum soyma uzunluğu / Minimum stripping length	9 mm
Maksimum soyma uzunluğu / Maximum stripping length	10 mm
İç silindirik gösterge / Internal cylindrical gage	A1 - B1
Sertifikalar / Approvals	
CSA	
mm²/AWG/kcmil	-
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-
cULus	
mm²/AWG/kcmil	AWG 22-14
Nominal current IN	15A
Nominal voltage UN	600V
VDE	
mm²/AWG/kcmil	-
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-
ATEX	
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-

Aksesuar / Accessory			
	Tip / Type	Sipariş No Order No	Ad./Pcs.
Nihayet Plakası / End Plate			
Gri / Grey	NPP / PYK 1.5	446 449	100
Bej / Beige	NPP / PYK 1.5	446 440	100
Ayırma Plakası / Seperator			
Gri / Grey	APP / PYK 1.5-2.5-4	463 180	25
Bej / Beige	APP / PYK 1.5-2.5-4	463 189	25
Durdurucu / End Block			
Gri / Grey	KD 3	495 049	100
Gri / Grey	KD 4	495 059	100
Gri / Grey	KD 7	495 219	50
Montaj Rayları / Mounting Rails			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 SLOTTED (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 SLOTTED (1mt)	500 607	10
Üst Köprü / Cross Connection			
	UK 1,5/2 17,5A Max.	476 602	25
	UK 1,5/3 17,5A Max.	476 603	20
	UK 1,5/4 17,5A Max.	476 604	15
	UK 1,5/10 17,5A Max.	476 609	5
Markalama / Marking			
	DB 10/4	503 000	500
	SLF-P1 W	1020 100	1
Tornavida / Screwdriver			
	KT1 (0,4x2,5)	560 010	10